

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: KO002

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Betonowa kostka brukowa – BDI 6;7 cm

Rodzaj, typ lub seria umożliwiająca identyfikację wyrobu:

**Kolor – patrz etykieta produktu
Kształt, wymiary – wg katalogu producenta
Nazwa handlowa – patrz etykieta produktu
Nr serii – patrz etykieta produktu.**

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Betonowe kostki brukowe i elementy uzupełniające są przeznaczone dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, autostrady, obszary przemysłowe (łącznie z dokami i portami), nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach paliw.

3. Producent:

**Producent: Libet S.A. ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław, www.libet.pl
Zakład produkcyjny – patrz etykieta produktu**

4. Upoważniony przedstawiciel: **ND**

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 1338:2003 ; EN 1338:2003/AC:2006.**

6b. Europejski dokument oceny: **ND**
Europejska ocena techniczna: **ND**
Jednostka ds. oceny technicznej: **ND**
Jednostka lub jednostki notyfikujące: **ND**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	Zgodna ($\geq 3,6$ MPa)	EN 1338:2003 EN 1338:2003/AC:2006
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	
Trwałość	Zadawalająca	
Reakcja na ogień	A1	
Emisja Azbestu	Brak zawartości	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/m·K	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **ND**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

LIBET S.A.
Dyrektor Jakości
Andrzej Skoneczny

Wrocław, dnia: 15-01-2016

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i stanowisko)

Kopia informacji towarzyszącej oznakowaniu CE (przykładowa etykieta)

Libet <small>www.libet.pl</small>		CE 14	
Producent: LIBET S.A.			
Betonowa Kostka Brukowa - BDI 6;7cm			
Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor szary gat.I			
Specyfikacja techn.: EN 1338:2003 ; EN 1338:2003/AC:2006 D.W.U. nr: KO002 ; Reakcja na ogień: A1 Odp.na d.ognia zswm. - zadowalająca; Wep.przew.ciepłin.:1.42 W/m·K Wytrzymałość - zgodna (≥ 3,6 MPa); Odp. na poślizg - zadowalająca Trwałość - zadowalająca; Emisja azbestu - brak emisji Betonowe kostki brukowe i elementy uzupełniające są przeznaczone dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz na pokrycie dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, autostrady, obszary przemysłowe (łącznie z dółkami i portami), nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach paliw.			
Informacje dodatkowe:			
GA11-04010600-000			
Ilość	10,8 m ²	Forma	HL6G10
Masa	1,48 [t]	Klasa	B;D;I;A1
PROD.	2015/11/19	Zmiana 1	P.N.
PAKO.	2015/11/23	Zmiana 1	P.N.
		61774- [*] - [*] -1	
Wyrób osiąga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Białe wykwety są zjawiskiem naturalnym, przejściowym i nie podlegają reklamacji. Etykiety zachować do reklamacji.			
Zakład Produkcyjny: Kamienio Wroclawski ul.Wroclawska 15, 66-002 Kamienio Wroclawski, dolnośląskie, PL-POLSKA			

Deklaracja właściwości użytkowych nr. **KO002** dotyczy następujących wyrobów:

- Kostka 6 cm Akropol,
- Kostka 6 cm Krakowska,
- Kostka 6 cm Merano,
- Kostka 6 cm Modena,
- Kostka 6 cm Nostaliť,
- Kostka 6 cm Piccola,
- Kostka 6 cm Podwójne T,
- Kostka 6 cm Prostokąt,
- Kostka 6 cm Romano,
- Kostka 6 cm Triano,
- Kostka 6 cm Quadra,
- Kostka 7 cm Natulit.
- Kostka 6 cm Mini Trio

We wszystkich wariantach kolorystycznych i obróbki dodatkowej, w wersjach z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta).

Inne deklarowane właściwości:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Nasiąkliwość Odporność na warunki atmosferyczne Odporność na ścieranie	klasa 2 ozn. B klasa 3 ozn. D klasa 4 ozn. I	EN 1338:2003 EN 1338:2003/AC:2006

Uwaga:

Wyrób posiada właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

LIBET S.A.
 Dyrektor Jakości
Andrzej Skoneczny