

KULA

Design na okrągło

Libet **STAMPO**



- Subtelne krągłości zestawione z surowością betonu architektonicznego
- Do dyspozycji kule w trzech rozmiarach
- Znakomicie komponuje się z roślinnością

DOSTĘPNE KOLORY




biały betonowy



biały malt ^N
(beton malowany)



szary malt ^N
(beton malowany)



antracytowy malt ^N
(beton malowany)



średnica [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
ok. 30	ok. 32	2	biały betonowy biały malt (beton malowany) ^N szary malt (beton malowany) ^N antracytowy malt (beton malowany) ^N
ok. 60	ok. 259	1	biały betonowy biały malt (beton malowany) ^N szary malt (beton malowany) ^N antracytowy malt (beton malowany) ^N
ok. 90	ok. 875	1	biały betonowy biały malt (beton malowany) ^N szary malt (beton malowany) ^N antracytowy malt (beton malowany) ^N

* Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokol montażowy o wysokości 1-3 cm

Na zamówienie beton malowany w kolorach: zielony, czerwony, brązowy, czarny

KULA

Design na okrągło

Libet **STAMPO**

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 13198:2005		
J/M	szt.		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	32 (30); 259 (60); 875 (90)		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Średnica	300, 600, 900	
Faza	ND		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	C30/37		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	ND		
Nasiakliwość (%)	≤7		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 5
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odładzających.		
UWAGI	STAMPO		
Data aktualizacji	02-08-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.